

1. Codice di identificazione univoco del prodotto-tipo

Canale da fumo rigido monoparete in acciaio porcellanato interno ed esterno secondo norma armonizzata 1856-2 : 2009

tipo LINEA MILLENNIUM (1,0 mm e 1,8 mm spessore materiale base)

1.	Canale da fumo	EN1856-2	T600	N1	W	V2	L80100 G800 M
2.	Canale da fumo	EN1856-2	T600	N1	W	V2	L80100 O600
3.	Canale da fumo	EN1856-2	T600	N1	W	V2	L80180 G800 M
4.	Canale da fumo	EN1856-2	T600	N1	W	V2	L80180 O600
5.	Canale da fumo	EN1856-2	T600	N1	D	V2	L80100 G800 M
6.	Canale da fumo	EN1856-2	T600	N1	D	V2	L80100 O600
7.	Canale da fumo	EN1856-2	T600	N1	D	V2	L80180 G800 M
8.	Canale da fumo	EN1856-2	T600	N1	D	V2	L80180 O600

2. Uso previsto del prodotto in conformità delle norme applicabili

Canale da fumo per convogliare i fumi di combustione dall'apparecchio al camino

3. Nome e indirizzo del fabbricante conformemente all'art 11 c.4

SMALBO SRL

Via Guglielmo Marconi 14 I-10040 RIVALTA DI TORINO TO – Italia

TEL +39 011 9047080 FAX +39 011 0432834 e-mail: info@smalbo.com

4. Nome del rappresentante autorizzato ai sensi dell'art 12 c 2

Non applicabile

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto

Sistema 2+

6. a) Organismo notificato

KIWA CERMET ITALIA spa, con numero di identificazione 0476 ha condotto sotto il sistema 2+ l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica ed ha emesso il certificato n. 0476 – CPR – 8052 di conformità del controllo della produzione in fabbrica.

b) non applicabile

7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali (riferibili a tutti i diametri dal DN 80 al 200)	Prestazioni	Indicazione della norma tecnica armonizzata di riferimento
Resistenza a compressione	1,2 KN	EN 1856-2: 2009
Resistenza a trazione	NPD	
Installazione non verticale	2,2@45° con supporti	
Resistenza al montaggio fuori asse	NPD	
Resistenza allo shock termico: Resistenza all'incendio di fuliggine Prestazione termica in normali condizioni operative	SI (G) T600	
Resistenza al fuoco	Des.1-3-5-7 : G800 M Des.2-4-6-8 :O 600	
Tenuta ai gas	N1	
Resistenza al flusso delle sezioni del camino e degli accessori	Secondo EN 13384-1	
Durabilità: Resistenza all'acqua ed al vapore acqueo Resistenza alla penetrazione della condensa Resistenza alla corrosione Resistenza al gelo/disgelo	NPD W –D secondo designazione V2 NPD	

La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3 i conformità al Regolamento 2011/305/CE

Rivalta di Torino 02/10/2018

dott. Pietro BONELLO

Responsabile CE